CISREC
Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário

EDITAL DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO — IRP Nº 012/2026 – PRORROGAÇÃO

EQUIPAMENTE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC, inscrito no CNPJ sob o nº 01.272.081/0001-41, com sede administrativa na Rua Oito de Dezembro, nº 650, Bairro Centro, Município de Matozinhos/MG, torna público, para conhecimento dos interessados, que, na condição de Órgão Gerenciador, prorrogará o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP destinado aos municípios consorciados, nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e das disposições a seguir.

1.1. DO OBJETO

1.1. O presente procedimento tem por objeto a Intenção de Registro de Preços – IRP, a ser operacionalizada pelo CISREC, na condição de Órgão Gerenciador, para fins de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa aquisição de **equipamentos de proteção individual (epi)s**, destinado a atender as necessidades dos municípios consorciados conforme especificações e quantidades estimadas e descritas no termo de referência.

1.2. A publicação do processo licitatório está prevista para o dia **05 de janeiro de 2026**, com validade da Ata de Registro de Preços de 12 (doze) meses, admitida prorrogação nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e da regulamentação própria do CISREC.

1.3. O item a ser licitado consta do Anexo deste edital, ficando facultado a cada município consorciado indicar o quantitativo correspondente às suas necessidades.

2.1. DO PRAZO

2.1. O prazo para manifestação da Intenção de Registro de Preços terá **início em 03 de novembro de 2026 e encerramento em 23 de novembro de 2026.**

3.1. DO PROCEDIMENTO

3.1. A manifestação de interesse deverá ser formalizada por meio de documento oficial, encaminhado à Gerência de Licitações, exclusivamente pelo e-mail licitacao@cisrec.mg.gov.br.

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

3.2. O Órgão Gerenciador poderá aceitar ou recusar, de forma justificada, quantitativos considerados ínfimos ou superestimados.

3.3. Dúvidas e esclarecimentos poderão ser dirigidos por meio eletrônico (licitacao@cisrec.mg.gov.br) ou por telefone, no número (31) 3712-1541, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Matozinhos, 29 de outubro de 2026.

ARIANE ALVES RIBEIRO:06116439608

Assinado de forma digital por ARIANE ALVES RIBEIRO:06116439608

Ariane Alves Ribeiro
Gerente de Licitações – CISREC

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

1	Unidade	Avental de segurança com mangas tipo barbeiro (soldador) confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
2	Unidade	Avental de segurança sem mangas tipo açougueiro (soldador) confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
3	Unidade	Avental de segurança confeccionado em pvc com forro. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
4	Unidade	Avental fabricado em pvc transparente. Dimensões de 120 x 70 cm admitindo-se variação de ± 5 cm em cada uma das dimensões. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
5	Unidade	Calça de chuva confeccionada em pvc com forro de poliéster, com cordão na cintura para ajustes, costurada por meio de solda eletrônica. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg e xg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
6	Unidade	Calça de segurança confeccionada em filme de polietileno com elásticos na cintura e tornozelo, sem componentes metálicos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
7	Unidade	Calça de segurança para eletricista confeccionada em tecido 100% algodão retardante a chamas, atpv de no mínimo 11 cal/cm², gramatura nominal de no mínimo 260 g/m², faixas refletivas. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg e xg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
8	Unidade	Calça de segurança para operador de motosserra confeccionada em poliéster, forrada com mínimo de oito camadas internas de trama protetora de poliéster, proteção no ângulo de 360º. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg e xg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
9	Par	Calçado de segurança tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em cadarço, palmilha de montagem em material sintético, biqueira de	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		aço, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
10	Par	Calçado de segurança tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico lateral, palmilha em material sintético, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
11	Par	Calçado de segurança tipo botina confeccionado em couro hidrofugado, fechamento em elástico lateral, palmilha de montagem em material sintético, biqueira de composite, solado de poliuretano bicomponente antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
12	Par	Calçado de segurança tipo botina, confeccionado em microfibra, fechamento em cadarço, forro interno em tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente a perfuração e ao corte montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado em poliuretano (pu) bidensidade. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que será fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
13	Par	Calçado ocupacional tipo bota confeccionado em pvc, cano curto, impermeável, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. Disponível nos tamanhos 35 a 45. Na contratação será informado o tamanho e a cor que deverão ser fornecidos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
14	Par	Calçado ocupacional tipo bota confeccionado em pvc, cano médio, impermeável, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho e a cor que deverão ser fornecidos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
15	Par	Calçado ocupacional tipo bota confeccionado em pvc, cano longo, impermeável, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. Disponível nos tamanhos 35 a 45. Na contratação será informado o	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		tamanho e a cor que deverão ser fornecidos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
16	Par	Calçado ocupacional tipo bota confeccionado em pvc, cano longo, impermeável, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior com forração. Disponível nos tamanhos 35 a 45. Na contratação será informado o tamanho e a cor que deverão ser fornecidos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
17	Par	Calçado ocupacional tipo bota confeccionado em pvc, cano longo com polaina, impermeável, solado em pvc antiderrapantes, acabamento interior com forração. Disponível nos tamanhos 35 a 45. Na contratação será informado o tamanho e a cor que deverão ser fornecidos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
18	Par	Calçado ocupacional tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em cadarço, palmilha em material sintético, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
19	Par	Calçado ocupacional tipo botina confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico lateral, palmilha em material sintético, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
20	Par	Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro nobuck, fechamento em cadarço, palmilha em material sintético, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45. Na contratação será informado o tamanho e a cor que deverão ser fornecidos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
21	Par	Calçado ocupacional tipo sapato, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em cadarço, palmilha material sintético, biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
22	Par	Calçado ocupacional tipo sapato confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico lateral, palmilha em material sintético, biqueira de conformação,	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
23	Par	Calçado ocupacional tipo sapato confeccionado em couro vaqueta, fechamento em elástico lateral, palmilha em material não tecido, sem biqueira, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho que será fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
24	Par	Calçado ocupacional tipo sapato confeccionado em material polimérico (eva), impermeável, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante. Disponível nos tamanhos 35 a 45, na contratação será informado o tamanho e a cor que deverão ser fornecidos. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
25	Unidade	Camisa de segurança confeccionada em tecido 100% algodão retardante a chamas, atpv de no mínimo 11 cal/cm², gramatura nominal de no mínimo 260 g/m², abertura frontal, mangas longas, faixa refletiva na circunferência abdominal e mangas. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg e xg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
26	Unidade	Capa de chuva confeccionada em pvc com forro de poliéster, mangas longas, capuz fixo, fechamento frontal por botão de pressão, costurada por meio de solda eletrônica. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg e xg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
27	Unidade	Capacete de segurança, tipo i (aba total), classe e, com casco de polietileno de alta densidade e tira jugular com regulagem de tamanho. Suspensão com no mínimo 04 (quatro) pontos de fixação, confeccionada com tiras de tecido atóxico e carneira em polietileno, com regulagem através das suspensões. Testeira de absorção de suor removível, lavável e substituível. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
28	Unidade	Capacete de segurança, tipo i (aba frontal), classe e, com casco de polietileno de alta densidade e tira jugular com regulagem de tamanho. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		viseiras. Suspensão com no mínimo 04 (quatro) pontos de fixação, confeccionada com tiras de tecido atóxico e carneira em polietileno, com regulagem através das suspensões. Testeira de absorção de suor removível, lavável e substituível. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
29	Unidade	Capacete de segurança, tipo iii (sem aba), classe a, casco com ventilação, carneira com regulagem, tira (jugular) ajustável. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
30	Unidade	Capuz de segurança confeccionado em tecido adequado para operações de soldagem e/ou processos similares, modelo árabe, fechamento frontal em velcro. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
31	Unidade	Capuz de segurança tipo boné confeccionado em tecido 100% algodão ou brim com protetor de nuca, regulagem na parte traseira para ajuste e tela de nylon acoplada na parte frontal. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
32	Unidade	Cavalete plástico tipo "a" para sinalização com mínimo 1 metro de largura, dupla barra transversal, com faixas refletivas.	
33	Unidade	Cavalete plástico tipo "parede dupla" para sinalização com faixas refletivas.	
34	Unidade	Chapéu modelo australiano, tipo pescador, confeccionado em material 100% poliéster, com proteção de pescoço, botões de pressão nas laterais das abas, tamanho único.	
35	Unidade	Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita de poliéster de 45 mm e 25 mm de largura com no mínimo 01 (um) ponto de ancoragem dorsal para retenção de quedas, fivelas para ajuste em aço sendo no mínimo 01 (um) peitoral, 1 (um) na cintura e 2 (dois) nas pernas. Alças laterais para descanso de talabarte ou porta ferramentas. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
36	Unidade	Colete refletivo tipo jaqueta com zíper e bolso, confeccionado em tecido 100% poliéster e fechamento frontal por zíper, um bolso, faixas refletivas em formato de "x" nas costas e faixas refletivas paralelas na circunferência abdominal. Disponível nos tamanhos m,	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		g, gg e xg, na contratação será informado o tamanho e a cor que deverá ser fornecido.	
37	Unidade	Cone de sinalização em pvc flexível 50cm com faixas refletivas, orifício no topo do cone para encaixe e aberturas laterais. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida.	
38	Unidade	Cone de sinalização em pvc flexível 75cm com faixas refletivas, orifício no topo do cone para encaixe e aberturas laterais. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida.	
39	Conjunto	Conjunto composto de capacete de segurança, protetor auditivo tipo concha, protetor facial em tela e suporte (slot). Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido para capacete e protetor auditivo.	
40	Conjunto	Conjunto composto de respirador purificador de ar tipo facial inteira reutilizável com um par de filtros compatíveis com o respirador. Deverá ser fornecido catálogo de filtros juntamente com a proposta escrita. Na contratação será informado o tipo de filtro que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido para o respirador purificador de ar facial inteira.	
41	Frasco	Creme protetor para a pele grupo 3 (luva química), embalagem contendo 200g. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
42	Unidade	Extintor de incêndio portátil. Material de carga pqs - pó químico seco. Capacidade nominal de carga de 4kg. Classes abc. Carga mínima de 3 anos. Certificado e registrado no inmetro.	
43	Unidade	Extintor de incêndio portátil. Material de carga pqs - pó químico seco. Capacidade nominal de carga de 4kg. Classes bc. Carga mínima de 1 ano. Certificado e registrado no inmetro.	
44	Unidade	Filtro mecânico classe p2s para poeiras, névoas não oleosas e fumos. Modelo de referência 5n11. Compatível com respiradores faciais 3m.	
45	Par	Filtro químico para multigases, vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e metilaminas. Modelo de referência m6000 abek1. Compatível com o respirador facial jupiter delta plus.	
46	Par	Filtro químico para vapores orgânicos e gases ácidos, classe 1. Modelo de referência 6003. Compatível com respiradores faciais 3m.	
47	Rolo	Fita adesiva para demarcação de solo composta de pvc e adesivo a base de borracha. Disponível nas cores amarelo, azul, branco, preto, verde, vermelho e zebrada,	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		tamanho 100mm x 30m. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida.	
48	Rolo	Fita de segurança adesiva antiderrapante. Cor preta. Tamanho 50mm x 20m.	
49	Rolo	Fita de segurança adesiva antiderrapante. Cor zebrada, tamanho 50mm x 20m.	
50	Rolo	Fita para sinalização e segurança produzida em filme de polietileno de baixa densidade, sem adesivo. Cor zebrada, tamanho 70mm x 200m.	
51	Unidade	Jaqueta (blusão) de chuva confeccionada em pvc com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com botões de pressão, costurada por meio de solda eletrônica. Deverá ser fornecido catálogo de tamanhos juntamente com a proposta escrita, no mínimo 3 (três) tamanhos. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
52	Unidade	Luminária de emergência autônoma de 30 leds de autobrilho, bivolt, bateria de lítio, duas chaves de posição (mínimo e máximo). Parafusos e buchas inclusos.	
53	Unidade	Luminária de emergência autônoma de 60 leds de autobrilho, bivolt, bateria de lítio.	
54	Par	Luva de segurança confeccionada em borracha de látex natural, revestimento interno de flocos de algodão, texturizada na face palmar e ponta dos dedos. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
55	Par	Luva de segurança confeccionada em borracha de látex natural, sem revestimento interno, texturizada na face palmar e ponta dos dedos. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
56	Par	Luva para tarefas pesadas. Disponível nos tamanhos p, m e g.	
57	Par	Luva de segurança confeccionada em borracha natural, cano longo, sem revestimento interno, palma antiderrapante, detalhes de ranhura no punho no mínimo para tamanhos acima de p. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
58	Par	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, revestimento interno em flocos de algodão, relevo	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
59	Par	Luva de segurança térmica antichama confeccionada em couro tratado no dorso, palma e punho, tira de reforço em couro na palma, forro térmico na palma e dorso, punho forrado, costurada com fios de aramida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
60	Par	Luva de segurança confeccionada em fibra de vidro e fibras sintéticas combinadas, revestimento em borracha nitrílica na palma, dedos e face dos dedos, punho costurado em malha elástica. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
61	Par	Luva de segurança antivibração confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento em formato de gomos na face palmar e nos dedos. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
62	Par	Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (pu), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
63	Par	Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene na palma e dorso, revestimento interno em algodão flocado, antiderrapante na palma e dedos. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
64	Par	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forro interno com fibras naturais, forro térmico na palma e dorso, costurada em fios de aramida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
65	Par	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador. Disponível nos comprimentos de punhos de 7cm, 15cm e 20cm. Na contratação será informado o tamanho que	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
66	Par	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex natural corrugado, punho em elástico com acabamento em overloque. Disponível nos tamanhos p, m, g e gg. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
67	Par	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (pvc) e acabamento antiderrapante na região palmar. Disponível nos comprimentos mínimos de 26cm, 35cm e 45cm, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
68	Par	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elástico no dorso para ajuste. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
69	Par	Luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster, face palmar com pigmentos antiderrapantes de pvc, punho com elástico e acabamento overloque. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
70	Unidade	Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno, mangas longas, capuz, fechamento frontal em zíper. Elástico no capuz, punhos e tornozelos. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg, xg, xxg e xxxg. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
71	Unidade	Macacão de segurança confeccionado em pvc com forro de poliéster, mangas longas, capuz, costura através de solda eletrônica, fechamento frontal com zíper, botões de pressão ou velcro. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg e xg, na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
72	Unidade	Macacão de segurança confeccionado em tecido 100% algodão retardante a chamas, atpv de no mínimo 11 cal/cm², gramatura nominal de no mínimo 260 g/m², abertura frontal, mangas longas, com faixas refletivas. Disponível nos tamanhos p, m, g, gg e xg. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
73	Par	Mangote confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com tiras em raspa para ajuste presas por velcro. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
74	Unidade	Máscara de solda tipo escurecimento automático, confeccionada em policarbonato/poliamida, carneira ajustável fabricada em material plástico com aparador de suor, bateria de lítio recarregável através de célula solar, controle manual de tonalidade de 4/9-13. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
75	Unidade	Mosquetão em alumínio. Formato "d", com trava de rosca e sistema keylock de gatilho, abertura de gatilho de no mínimo 22mm, carga de ruptura de no mínimo 25kn.	
76	Unidade	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas em uma única peça do mesmo material do visor e fixadas por meio de parafusos metálicos. Proteção contra raios ultravioleta, tratamento antirrisco. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
77	Unidade	Óculos de segurança tipo sobreposição de armação e lente de proteção confeccionados em uma única peça de policarbonato, hastes tipo espátula do mesmo material com proteção lateral e sistema de ventilação indireta, proteção contra raios ultravioletas, tratamento antirrisco. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
78	Par	Perneira confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurada com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento em fivelas. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
79	Par	Perneira confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurada com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento em velcro. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
80	Par	Perneira de segurança confeccionada em material sintético, fechamento por costura de solda eletrônica, fechos plásticos ou velcro. Mínimo de três talas de	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		proteção frontal. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
81	Unidade	Placa de sinalização tipo cavalete duplo "cuidado! Piso molhado" em ambas as faces, confeccionado em polipropileno (pp). Tamanho mínimo 570mm x 280mm.	
82	Unidade	Placa de sinalização tipo cavalete duplo "perigo! Afaste-se" em ambas as faces, confeccionado em poliestireno ou polipropileno. Tamanho mínimo 400mm x 300mm.	
83	Unidade	Placa de sinalização tipo cavalete "atenção. Trecho em obras". Confeccionado em acm. Tamanho mínimo 800mm x 600mm.	
84	Unidade	Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico revestidas com almofadas de espuma nas laterais e no interior. Haste em plástico rígido almofadado. Nível de atenuação de no mínimo 19db. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
85	Unidade	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, confeccionado em silicone, 02 (dois) plugs formato cônico com três flanges concêntricos de diâmetros variáveis, cordão têxtil de poliéster. Nível de atenuação de no mínimo 15db. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
86	Unidade	Protetor auditivo tipo concha infantil, constituído por duas conchas em plástico revestidas com almofadas de espuma nas laterais e no interior, haste almofadada, ajustável, nível de atenuação de no mínimo 22db. Indicado para crianças a partir de 3 anos de idade. Na contratação será informada a cor que deverá ser fornecida.	
87	Unidade	Protetor facial (face shield) composto de coroa de material plástico resistente, visor incolor e carneira de material plástico regulável através de ajuste simples preso à coroa. Deverá ser fornecido catálogo de tamanhos do visor juntamente com a proposta escrita, disponibilizado no mínimo os tamanhos 6" e 8". Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
88	Frasco	Protetor solar corporal fps 60, frasco com no mínimo 120ml do produto contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, lote e validade.	
89	Unidade	Respirador purificador de ar de segurança pff1, formato dobrável, confeccionado em camadas sintéticas filtrantes, tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		sobre o septo nasal, sem válvula de exalação. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
90	Unidade	Respirador purificador de ar de segurança pff1, formato tipo concha, confeccionado em camadas sintéticas filtrantes, tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação. Deve possuir certificado de aprovação (ca) válido.	
91	Unidade	Retentor plástico modelo 501 para uso combinado de filtros químicos e mecânicos. Compatível com o filtro 5n11.	
92	Unidade	Sinalizador de trânsito tipo barreira plástica. Tamanho mínimo 90cm de largura e 50cm de altura.	
93	Unidade	Talabarte duplo em "y" com absorvedor de energia. Confeccionado em cadarço de material sintético e elástico embutido em forma de y, 02 conectores classe a em aço com abertura de 55mm, 01 absorvedor de energia com conector classe t em aço com abertura mínima de 15mm.	
94	Unidade	Trava-quedas em aço carbono para corda 12mm, prolongador em fita poliéster, duplo travamento no corpo, conector classe t em aço e abertura mínima de 17mm.	
95	Unidade	**AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA** com Protetor de Tireóide: Avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide – uso profissional – tamanho 110 x 60 cm com 0,25 ou 0,50mm/Pb. Acabamento em nylon ou acabamento em polikroy (corino especial) com pelo menos 02 (duas) opções de cores.	
96	Unidade	**AVENTAL DESCARTAVEL**: Confeccionado 100% em polipropileno, hipoalergênico, atóxico, resistente à tração, acabamento em viés, punhos com elásticos, abertura frontal e fechamento em velcro ou em tiras; Gramatura entre 40 e 60 g/m2, com dimensão aproximada de 1,20 m de largura e 1,40 m de altura, decote com gola de padre, unissex, em saco plástico. O produto deve obedecer à legislação vigente e ser fornecido na cor branca	
97	Unidade	**AVENTAL DE SEGURANÇA PARA EXPURGO** Impermeável com Mangas Longas Avental de segurança para expurgo, confeccionado em polipropileno laminado em polietileno impermeável.	
98	Par	**BOTINAS DE SEGURANÇA em conformidade com a NR-10; Solado resistente ao escorregamento, Forração interna; Fechamento em cadarço; em couro nobuck hidrofugado, forrado com tecido bactericida, para uso na indústria em geral, presença de óleo, diversas aplicações. Solado resistente à passagem de corrente elétrica. Tamanhos: 34 a 44. *OBS: sem biqueira - 42177 (NBR ISO 20347).**	
99	Unidade	**CAMISETA COM PROTEÇÃO UV MANGA LONGA** Camiseta de proteção UV com manga longa, gola redonda com FPU 50+ manga longa com proteção uv - bloqueio de 98% dos raios uva e uvb além de um fator de proteção que não sai após as lavagens. Cores variadas - gola redonda fixada com costura	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		dupla. Impressão em AZ norma em serigrafia na frente e costas. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, EXG e EXGG.	
100	Unidade	**CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE –** Capa em PVC laminado, transparente, espessura 0.13, confeccionado em tela sintética revestida de PVC laminado (incolor) em ambas as faces, com fechamento frontal através de cinco botões de pressão plástico, costura através de solda eletrônica. Nos tamanhos P, M, G, GG e EXG.	
101	Rolo	**CORDA DE SEGURANÇA: A corda de fibra sintética 12mm, deverá atender às especificações previstas a seguir: Constituído em trançado triplo e alma central, composta em 100% poliamida. Deverá ter trançado intermediário e alerta visual. Apresentado em Rolo de 50 metros. Certificações: ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos; - Produto atende a Norma NR 18 – Cabos de Aço e Cabos de Fibra Sintética e a norma NBR ISO 2307:2012.**	
102	Unidade	**CINTO PARA ARMAZENAGEM DE FERRAMENTAS, para execução dos serviços de eletricista; diversos bolsos – de tamanhos diferentes e de fácil acesso – a fim de proporcionar ao trabalhador maior organização e segurança na execução dos trabalhos. Deve ser projetado para uso em frente ao corpo.**	
103	Par	**LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, sem pulverização de amido; sem costuras. Devem ser antialérgicas. Caixa com 100 unidades.**	
104	Par	**LUVA DE VAQUETA para cobertura de luva isolante para Eletricista. Confeccionada em couro bovino curtido em cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, acabamento em viés, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² e gramatura 0,0580 gramas/cm² ou 0,580 kg/m², costurada com algodão ou Kevlar.**	
105	Par	**LUVA DE VAQUETA MISTA confeccionada em couro tipo vaqueta na palma e Raspa no Dorso do tipo 5 dedos; possui reforço interno na palma; Cano curto e comprimento de 23 a 25 cm (medida da borda do punho até o dedo maior); testada e aprovada pelas Normas EN 388 E 420. Luva de segurança confeccionada em vaqueta e raspa, modelo cinco dedos, reforço interno em raspa na palma e elástico embutido no dorso na altura do punho. Cor: Cinza. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato).**	
106	Par	**LUVAS DE PROTEÇÃO, EM PARES, confeccionadas em raspa de couro, curtida ao cromo, sem emendas, com reforço na palma e dedos; costuras em linha de algodão. Comprimento/medidas: 20 cm (punho longo) e 7 cm (punho curto).**	
107	Par	**LUVA ISOLANTE CLASSE 0 Aplicação para tensão máxima de 1000 (mil) volts – confeccionada em borracha natural antichama. Podem ser toda em cor preta ou na cor preta por fora e amarela por dentro, com clorinação e orla com virola. Devem ser isentas de irregularidades prejudiciais que possam ser constatadas através de inspeção visual, fabricadas com acabamento uniforme. as luvas devem cobrir totalmente as mãos, pulso e parte do antebraço do usuário, permitindo a**	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs

		interdependência de movimento entre os dedos. Devem ser adquiridas nos tamanhos: de 9,5 a 11.	
108	Par	**LUVA DE MALHA DE AÇO AMBIDESTRA: Luva de Segurança de Malha de Aço, de cinco dedos, ambidestra, confeccionada em elos de Aço Inox (malha de Aço Inox), com bracelete no punho confeccionado em material sintético ou com punho ajustável através de pulseira de aço inox e garras, para fixação adequada ao pulso do usuário. Comprimentos de aproximados de Punho: 5 cm, 7,5 cm, 15 cm, 20 cm e braço inteiro. Tamanhos disponíveis: PP, P, M, G e GG.**	
109	Unidade	**KIT TRABALHO EM ALTURA-CINTO DE SEGURANÇA 05 PONTOS ALMOFADADOS, cintura e pernas reguláveis MGC. Talabarte duplo em Y com fita elástica e absorvedor de energia, mosquetão grande 55mm MGC. Trava queda para cabo de aço de 08 mm com mosquetão oval. Capacete classe A modelo Focus. Talabarte simples mosquetão dupla trava MGC. Luva de vaqueta com proteção na palma. Sacola para guarda de equipamentos com bolsos. O cinturão deve ser fornecido empacotado em um material que proporcione uma determinada resistência à penetração de umidade. A peça deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, número do lote de fabricação e C.A.** **Normas aplicáveis e esse produto: NR-06 –Equipamento de Proteção Individual; NR-35 Trabalho em Altura; Portaria Nº 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego; NBR 15834:2010 (corrigida 2011) da ABNT; NBR 15836:2010 (corrigida 2011) da ABNT.**	
110	Unidade	**MÁSCARA PFF-2 S/N-95 máscara com filtro para partículas: Classe Pff-2 / N95; Sem Válvula de exalação; eficiência mínima de filtragem de 94%;Bbe > 99% (eficiência de filtração bacteriológica); O produto deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, e o número do CA.**	
111	Unidade	**ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA SOLDADOR com armação plástica, resistente, não inflamável, não transparente, composta por dois suportes frontais independentes para encaixe das lentes, ligados entre si por uma ponte flexível na frente e elástico para regulagem na parte traseira da cabeça. Fixação das lentes por meio de tampas rosqueadas aos suportes. Contendo: Lente de vidro liso "incolor" removível; diâmetro aproximado de 50 mm. Lente de vidro filtrante "verde" removível; tonalidade aproximada: "6A DIN"; diâmetro aproximado de 50 mm.**	
112	Unidade	**TIRANTE DE CABEÇA PARA MÁSCARA FACIAL: Tirante de cabeça para máscara facial completa com cinco pontos de fixação, confeccionada em borracha ou silicone, que proporcione por meio de fivelas, um ajuste rápido da máscara.**	

Endereço
Rua Oito de Dezembro, 650 - Centro
CEP: 35720-000

Contato
(31) 3712-1541

Atendimento
Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00 hrs